

flowatch vision

Starke Leistung, flüsterleise,
visionäres Design



Siccom Flowatch Vision®

Mit der Flowatch Vision® bietet Siccom eine optimale Lösung für Wandgeräte. Durch die Anbringung außerhalb des Gerätes bleibt die Pumpe leicht zugänglich. Abgebrochene Gehäuseteile oder unschöne Fingerabdrücke und Flecken, die bei Wandgeräten mit Schwimmer hinter dem Gerät nach Wartungsarbeiten immer wieder auftreten, sind ausgeschlossen. Mit der Möglichkeit die Pumpe neben dem Gerät anzubringen trägt Siccom dem Umstand Rechnung, dass viele Wandgeräte heute keinen vorgestanzten Ausgang nach unten haben.

WELT
PREMIERE
★★★★

nur
19,7
dB(A)



Kondensatpumpen

PREIS
GESENKT

MERKMALE



12 l/h Maximale Fördermenge



6 Meter Maximale Förderhöhe



21 db(A)



Schutzklasse IPX3



Alarmkontakt 5A

ANWENDUNG

Die Siccom Flowatch® Vision eignet sich für den Einsatz in Klimageräten mit einer Leistung von bis zu 12 kW. Die Pumpe kann wahlweise rechts oder links, unter oder neben dem Gerät montiert werden. Dadurch ist die Pumpe für Wartungsarbeiten gut zugänglich, und durch den schallgedämmten Einbau flüsterleise.

LIEFERUMFANG

- Pumpenblock mit schwingungsgedämpften Montagelöchern und integriertem Schwimmermodul, vorbereitet für Montage unter dem Gerät
- Umbaussatz für Montage neben dem Gerät. (in nur 4 einfachen Schritten montierbar)
- Verbindungsschlauch Schwimmer - Klimagerät. Gerade und 90° verwendbar.
- schmale und formschöne, weiße Abdeckung, durch einfaches Aufstecken montierbar

Unauffällig

Die niedrige Bauhöhe der Flowatch Vision und die ganz leicht geschwungene Form erlauben eine unauffällige Installation. - Neben oder unter dem Klimagerät.




Servicefreundlich

Die Abdeckung lässt sich mit einem Handgriff entfernen und erlaubt so einfachen Zugang zu Pumpe und Schwimmer für Wartung und Service.

TIPP:

Verwenden Sie bei seitlicher Montage unseren Silikon-Anschluss-Schlauch Art.Nr. 205 0330



PREMIUM
PRODUKT
★★★★

Technische Daten		
Versorgungsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
Max. Fördermenge	l/h	12
Max. Förderhöhe	m	6
Arbeitszyklus*		100 %
Geräuschpegel	db(A)	21 in 1m
Alarmkontakt	-	Wechselkontakt 5A
Abmessungen		
Breite x Höhe x Tiefe	mm	230 x 55 x 62
Anschluss Kondensatleitung	mm	6

		Förderleistung			
Saughöhe m	Förderhöhe m	horizontale Förderleistung m			
		5	10	20	30
0	0	15,0	13,5	12,1	10,8
	1	10,4	9,1	8,3	7,3
	2	8,9	7,8	7,0	6,4
	3	7,9	7,1	6,3	5,8
	4	7,0	6,0	5,3	4,9

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
160 0060	Siccom Flowatch Vision	12	141,00	119,00
220 0110	Anti-Siphon Kit	10	5,40	4,50
205 0330	Silikonschlauch 15x3x500m	10	7,50	6,30

* Die Pumpe kann, wenn notwendig 100 % der Zeit laufen.